

Main Features

- Water sprayed proofers
- Digital control panel
- Doors with tempered glass
- Castors
- Proofers are built with durable components and reliable, easy-to-use controls
- Proofers make the process of proofing easy and consistent, keeping uniform temperatures

مزایا و مشخصات کلی

- مجهز به سیستم پاشش آب
- پنل کنترل دیجیتال
- درب از جنس شیشه سکوریت
- دارای چرخ
- دارای استحکام بالا و شرایط کنترل دقیق و آسان
- شرایط تخمیر آسان با حفظ دمای یکنواخت

مشخصات فنی				
Technical Data				
ظرفیت (تعداد سینی)		Capacity(number of trays)	40	
سایز (میلی متر)	عرض	Dimension (mm)	Width	725
	عمق		Depth	1045
	ارتفاع		Height	2115
اندازه سینی (میلی متر)		Tray Size (mm)	400x600	
تعداد قفسه ها		Number of Shelves	20	
چیدمان سینی		Tray Layout		
وزن (کیلوگرم)		Weight(kg)	133	
درب		Door	Single Door/ تک درب	
توان کل (کیلووات)		Total Power(kw)	2	
حالت کنترل		Control Mode	digital control panel/ کنترل پنل دیجیتال	
پنل بیرونی		Outside Panel	stainless steel panel with 30mm PU insulation/ پنل استیل ضد زنگ با عایق ۳۰ میلی متری	

پروفر **Proofer**



تهران، بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی (نیایش)، سردار جنگل شمالی، خیابان قاسمپور
 کوچه زنبق، کوچه نیلوفر، پلاک ۲۴، طبقه چهارم
 تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۲۷۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۴۴۸۲۴۷۴۳

Main Features

- The cabinet is made of stainless steel.
- 3-steps in operation:-Retard;-Recovery;-Proof
- Durable construction.
- Doors with tempered glass.
- Easy maintenance.
- Working fast and efficiently, yielding even proofing with full loads or partial loads.
- Castors.
- Retarder proofers are built with durable components and reliable, easy-to-use controls.

مزایا و مشخصات کلی

- ساخته شده از استیل ضد زنگ
- ۳ مرحله عملیاتی: - کند کردن؛ - بازیابی؛ - پروف
- درب از جنس شیشه سکوریت
- تعمیر و نگهداری آسان
- سرعت عملکرد بالا حتی با ظرفیت کامل یا حجم کمتر عملیات تخمیر
- دارای چرخ
- دارای استحکام بالا و شرایط کنترل دقیق و آسان

مشخصات فنی				
Technical Data				
ظرفیت (تعداد سینی)		Capacity(number of trays)		36
سایز (میلی متر)	عرض	Dimension (mm)	Width	755
	عمق		Depth	1280
	ارتفاع		Height	2215
اندازه سینی (میلی متر)		Tray Size (mm)		400x600
تعداد قفسه ها		Number of Shelves		18
چیدمان سینی		Tray Layout		
وزن (کیلوگرم)		Weight(kg)		190
درب		Door		تک درب/Single Door
توان کمپرسور (کیلو وات)		Compressor Power(kw)		1.125
توان هیتر (کیلو وات)		Heater Power(kw)		2.3
حالت کنترل		Control Mode		digital control panel/ کنترل پنل دیجیتال
محدوده دما (C°)		Temperature Range(°C)		2-40
پنل بیرونی فولاد ضد زنگ با عایق PU		Outside stainless steel panel with PU insulation		50mm

گرمخانه قابل برنامه ریزی Retarder-Proofer



تهران، بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی (نیایش)، سردار جنگل شمالی، خیابان قاسمپور
کوچه زنبق، کوچه نیلوفر، پلاک ۲۴، طبقه چهارم
تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۲۷۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۴۴۸۲۴۷۴۳